

REZIDENȚIAL



ECO INVERTER

FAIRY



■ GREE a fost votat de către consumatori drept
PRODUCĂTORUL DE SISTEME DE AER CONDIȚIONAT ȘI DE DISPOZITIVE DE AER CONDIȚIONAT
care oferă cel mai înalt nivel al calității din România.



Extra performanță

■ Obține o capacitate extinsă în utilizare prin rezervele de putere.



Încălzire pe timp de iarnă

■ Funcționare optimă pe timp de iarnă în regim de încălzire până la o temperatură exterioară de -22 grade Celsius



Generator ioni Cold Plasma

■ Purifică aerul și elimină mirosurile neplăcute.



Filtru Catechin

■ Neutralizează mirosurile de fum de țigară, animale și alte mirosuri neplăcute.



Kit de instalare inclus

■ Pentru 9000 BTU și 12000 BTU

REZIDENȚIAL



| Model | unitate internă | | U.M | GWH09ACC-K6DNA1A | GWH12ACC-K6DNA1D | GWH18ACD-K6DNA1D | GWH24ACE-K6DNA1A |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | unitate externă | | | GWH09ACC-K6DNA1A | GWH12QC-K6DNA1D | GWH18QD -K6DNA1D | GWH24QE-K6DNA1E |
| Caracteristici | Capacitate (min/nom/max) | Răcire | Btu/h | (1700/9200/12300) | (2390/12000/13650) | (4300/18000/22500) | (6600/23900/30200) |
| | | Încălzire | Btu/h | (1700/10200/14700) | (2730/12530/15350) | (3800/18100/23200) | (6100/25200/36300) |
| | SEER/SCOP | | W/W | 6.8/4.1 | 7/4 | 7/4 | 6.5/4 |
| | Clasa de Energie | Răcire | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | | Încălzire | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Alimentare | | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| | Putere Consumată (min/nom/max) | Răcire | W | (90/800/1400) | (90/1085/1450) | (380/1500/2450) | (430/1900/3100) |
| | | Încălzire | W | (160/800/1500) | (180/990/1500) | (350/1400/2600) | (430/1900/3750) |
| | Curent Nominal | Răcire | A | 3.8 | 5 | 6.8 | 8.7 |
| | | Încălzire | A | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.8 |
| Debit de aer | | m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/650/610/570/520/470 | 1150/1100/1000/950/900/850/750 | |
| Capacitate dezumidificare | | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
| Interval temperatură exterioară funcționare (min-max) | Răcire | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | |
| | Încălzire | °C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Unitate interioară | Nivel de Presiune Acustică | | dB(A) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
| | Nivel de Putere Acustică | | | 54/48/46/44/41/36/33 | 57/50/47/44/42/40/38 | 59/57/55/52/49/48/45 | 63/60/57/54/52/51/48 |
| | Dimensiune netă | LxIxh | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
| | Dimensiune brută | LxIxh | mm | 940x284x365 | 940x284x365 | 1080x315x378 | 1148x350x413 |
| | Greutate netă / brută | | kg | 11/13 | 11/13 | 13.5/16.5 | 16.7/20 |
| Unitate exterioară | Nivel de Presiune Acustică | | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 57 |
| | Nivel de Putere Acustică | | | 61 | 62 | 64 | 67 |
| | Dimensiune netă | LxIxh | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 965x396x700 | 963x396x700 |
| | Dimensiune brută | LxIxh | mm | 823x595x358 | 881x363x645 | 1029x458x750 | 1029x458x750 |
| | Greutate netă/brută | | kg | 27.5/30 | 31/34 | 45/49.5 | 53.5/58 |
| Traseu frigorific | Diametru lichid/gaz | | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.9 |
| | Lungime maximă | | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| | Diferența maximă de nivel | | m | 10 | 10 | 10 | 10 |

Alimentarea se face la unitatea exterioară



CARACTERISTICI

- Compresor inverter
- Refrigerant R32
- SEER & SCOP clasa A++/A+
- Autodiagnoză
- Strat anticoroziv Blue/Golden Fin
- Cutie metalică protecție antifoc circuite
- Eficiență mărită drenaj condens
- Ventilator eficient și silențios
- Echipamentul își maximizează performanțele pentru a atinge temperatura dorită într-un timp cât mai redus.



TELECOMANDA

- Multiple viteze de ventilare
- 5 Moduri operare: Auto, Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare
- Reglare temperatura interval (16-30) °C
- Senzor de ambient I Feel
- Activare/dezactivare afisaj unitate interioară
- Blocare de siguranță