

Serie | 6

DWB67LM50
DWB67LM50
Hotă, 60 cm
Hotă
Box Design
Culoare: inox


A


Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

- **Nivelul de filtrare a grăsimilor:** filtrează până la 86,6% grăsime din aerul din bucătărie.
- **EcoSilence Drive:** performanță ridicată și consum redus de energie
- **Control TouchSelect:** selecție rapidă cu control touch a setărilor dorite și a iluminării.
- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot

Date tehnice

Culoare horn :	Gri oțel inoxidabil
Tip :	Hota de perete
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Inaltime horn (mm) :	582-908/582-1018
Inaltime aparat fara horn (mm) :	46
Dist min deasupra plitei elect :	550
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	15,174
Tip reglaj :	electronic
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m ³ /h) :	405
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	317
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	275
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m ³ /h) :	646
Numar lampi de iluminare :	2
Nivel de zgomot (dB) :	61
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	120 / 150
Material filtru de grasime :	Filtre inox lavabile
Cod EAN :	4242005099306
Putere instalata (W) :	143
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvența (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Instalare pe perete

Accesorii optionale

- DHZ5325 : Kit recirculare
- DHZ5326 : Filtru de carbon activ
- DSZ5201 : Filtru carbon activ CleanAir
- DSZ6200 : Kit recirculare CleanAir



Serie | 6 Hote**DWB67LM50****DWB67LM50****Hotă, 60 cm****Hotă****Box Design****Culoare: inox****Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.****TIP HOTĂ:**

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu afișaj electronic
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Comandă electronică cu TouchControl și afișaj electronic
- Comandă electronică
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min

ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 35.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 61 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- 3 trepte de putere + Intensiv via TouchControl
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 404 m³/h; Treapta Intensiv: 646 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 404 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 404 m³/h; Treapta Intensiv: 646 m³/h
- Putere maximă de extracție: 646 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: max. 404 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:
putere normală max.: 275 m³/h
Treapta Intensiv: 317 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot în mod recirculare:
Putere normală max: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Ramă interioară ușor de curățat
- Clapetă de retur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 276 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- EasyMount - sistem ușor de fixare pe perete
- Putere motor: 143 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale
- Lungime cablu electric: 1,3 m
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

DIMENSIUNI:

- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 628-954 x 598 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):
689 x 598 x 500 mm - montaj cu horn superior
809-1139 x 598 x 500 mm - montaj cu horn telescopic

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Serie | 6 Hote

DWB67LM50

DWB67LM50

Hotă, 60 cm

Hotă

Box Design

Culoare: inox

