



Îndrăznește să folosești ustensilele diferite în bucătărie

Sertarul mașinii de spălat vase MaxiFlex 700 îți permite să-ți exprimi creativitatea și să folosești toate ustensilele din bucătărie. De la seturi de tacâmuri la ustensilele voluminoase, poți personaliza distribuția lor pentru ca toate să încapă.

Beneficii & caracteristici


Îndrăznește să folosești ustensilele diferite în bucătărie

Sertarul mașinii de spălat vase MaxiFlex 700 îți permite să-ți exprimi creativitatea și să folosești toate ustensilele din bucătărie. De la seturi de tacâmuri la ustensilele voluminoase, poți personaliza distribuția lor pentru ca toate să încapă.



Acoperire completa cu SatelliteClean

Vasele vor fi spălate perfect cu SatelliteClean, având performanțe de până la trei ori mai bune decât standardul. Datorită bratului cu rotație dublă și a schimbărilor permanente ale unghiului de pulverizare, chiar și articolele voluminoase sunt spălate în profunzime.



Apa ajunge în fiecare colț cu brațele pulverizatoare duale

Fiecare pahar, vas și farfurie sunt spălate de cele două brațe pulverizatoare rotative ale acestei mașini de spălat vase. Stropitoarele asigură o distribuție uniformă a apei, pentru ca vasele să iasă curate și strălucitoare, atât în coșul superior, cât și în cel inferior.

Reglează înălțimea coșului QuickLift pentru a ajunge ușor la vase

Indiferent dacă încarci sau descarci vasele, o poți face într-un mod confortabil cu ajutorul coșului QuickLift. Chiar și atunci când coșul este încărcat complet cu articole voluminoase, sistemul QuickLift permite reglarea înălțimii pentru a ajunge ușor la vase.

Elimină bacteriile de pe vase cu funcția ExtraHygiene

Funcția ExtraHygiene asigură un nivel maxim de curățenie. Funcția activează o fază puternică de igienizare prin clătire, care ridică temperatura mașinii de spălat vase la 69°C. Acest lucru asigură eliminarea majorității bacteriilor de pe vase.

- Instalare: Independent
- Clasa de energie / Performanța la spălare / Performanța la uscare: A / A / A
- Finisaje din inox: panou, usa, plinta și laterale.
- Usa, panou și plinta din inox
- Capacitate de încărcare: 10 seturi de vase
- Nivel de zgomot: doar 46 dB (IEC 60704-3)
- 8 programe, 4 temperaturi
- Programe: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Clătire & Pauza
- Brat pulverizator FlexiSpray Satellite
- Sistem de uscare: cu tehnologie AirDry
- Panou text/simboluri
- Panou cu simboluri
- Funcție oprire automată
- Sistem termoeeficient
- Pornire cu întârziere de la 1 la 24 ore
- Indicator timp rămas
- Senzorul de apă detectează nivelul de murdărie și reglează consumul de apă
- Indicatori pentru sare și soluție de clătire
- Alți indicatori: Start întârziat 1h-24h, Faza uscare, Extra igienizare, GlassCare, Selecție programe, Clătire suplimentară, Rinse phase, Sare, Faza spălare, XtraPower
- Cos superior cu FlexiLift
- Cos superior reglabil pe înălțime, chiar și atunci când mașina de spălat este complet încărcată
- Cos superior cu 2 Blue Soft Spikes, Raft suport de cani - rabatabil, Maner din plastic colorat
- Cos inferior cu 2 randuri suporturi rabatabile, pentru farfurii, Plastic coloured handle
- Sistem oprire apă
- Dimensiuni încărcare I(min/max)xLxA (mm): 820/850 x 450 x 570

Specificatii tehnice

Numar seturi de vase	10	Sarcina electrica (W)	1950
Clasa eficienta energetica	A++	Categorie produs	Masina de spalat vase
Performanta de spalare	A	Model	ESM43200SX
Performanta de uscare	A	PNC	911054046
Pulverizare - parte superioară	Waterfall	EAN	7332543738618
Braț de pulverizare - parte inferioară	Braț pulverizare tip Satellite		
Consum anual energie (kWh)	211		
Consum anual apa (l)	2772		
Programe standard	Eco 50		
Timp programe standard (min)	240		
Eticheta ecologica UE	-		
Consum energie in modul oprit (W)	0.5		
Consum energie in modul inactiv (W)	5		
Durata aparat mod inactiv pana la oprire automata (min)	1		
Nivel zgomot dB(A)	46		
Mod de instalare	independent		
Dimensiuni lxA (mm)	850x446x615		
Dimensiuni incorporare	Informatia nu se aplica in cazul acestui produs		
Cablu alimentare (m)	1.5		
Culoare	inox		
Tensiune (V)	220-240		
Siguranta necesara (A)	10		