



Protectorul intregii garderobe.

Masina de spalat cu uscator ÖKOKombi cu tehnologie SensiDry® ajusteaza setarile ciclului in functie de tipul de tesatura, indiferent ca este vorba de matase, lana sau articole de exterior. Tehnologia cu pompa de caldura controleaza temperatura si miscarile tamburului pentru o spalare si uscare uniforme si eficiente, ciclu dupa

Masina de spalat cu uscator cu pompa de caldura AEG Seria 9000, conectivitate WiFi prin aplicatia MyAEG Care, capacitate spalare 10 kg, capacitate uscare 6 kg, tehnologie SensiDry + ProSense, motor Inverter cu Magnet Permanent, senzor de greutate, display TFT, sistem cu Abur, program zilnic de spalare si uscare OkoPower Non-Stop

Beneficii & caracteristici

TEMPERATURI MAI MICI PENTRU EFICIENTA SI ECONOMIE MAI MARE

Masina de spalat rufe cu uscator AEG este prevazuta, in premiera mondiala, cu pompa de caldura unica si cu tehnologia inovatoare SensiDry®. Astfel, comparativ cu alte masini de spalat cu uscator, puteti economisi pana la 40% mai multa energie si apa cu fiecare ciclu.



- Masina de spalat rufe cu uscator, independenta
- Capacitate de spalare: 10 kg
- Viteza maxima la centrifugare: 1600 rpm
- Capacitate de uscare: 6,0 kg
- Program de spalare manuala, care permite curatarea in masina a tesaturilor care poarta eticheta de spalare manuala
- Programul de Matase este conceput special pentru hainele din matase, cu spalare delicata si ciclu de centrifugare adaptat
- Programul de Lana permite spalarea la masina a tesaturilor care poarta eticheta "Lana"
- Programe: Eco 40-60, Bumbac, Sintetice, NonStop 3h/3kg, Tesaturi delicate, Matase, Lana / Spalare manuala, Jachete, Down Jacket, Denim, Sport Wear, Steam, Abur pentru casmir, Clatire, Stoarcere, Drenare, Anti alergii, Curatare, Lenjerie pat, Microfibre, Prosoape, Lana, Salopete de lucru, Haine inchise la culoare, Bebelusi, Pilota, Perdele, 20min 3Kg
- Sistem de clatire fara spuma
- Sistem de echilibrare a încărcăturii

TEHNOLOGIE DUALA PENTRU INGRIJIRE ADECVATA

Tehnologia DualSense ajusteaza temperatura si miscarile tamburului in functie de material, modificand astfel si programele in mod corespunzator. Caldura joasa si miscarile controlate inseamna ca orice tip de haine, de la delicate la cele de exterior, pot fi spalate si uscate automat. Atat ciclul de



Experienta de ultima generatie cu aplicatia My AEG Care

Experimentati ingrijirea personalizata conectand aparatele la aplicatia My AEG Care. Folositi sfaturile si informatiile expertilor pentru a alege programul potrivit de spalare sau uscare in functie de tipul de tesatura si primiti notificari pe telefon cand rufe sunt gata.



CICLURI AJUSTABILE PENTRU CONFORT ABSOLUT

Tehnologia ProSense® adapteaza automat duratele de spalare si uscare la dimensiunea incarcaturii. Aceasta asigura cicluri convenabile si sustenabile: puteti economisi timp, energie si apa – indiferent de dimensiunea incarcaturii.

DE LA USCAT LA USCAT IN DOAR TREI ORE

Programul NonStop 3 h/3 kg spala si usuca incarcaturi de pana la 3 kg in doar 3 ore. Astfel, hainele sunt gata de purtat intr-un proces complet de la uscat la uscat, fara intreruperi. Cel mai convenabil mod de a va ingriji hainele – fara compromisuri.

Specificatii tehnice

Categorie produs	Masina de spalat rufe cu uscator	Greutate neta (kg)	97.5
Tip produs	Incarcare frontala	Cablu alimentare (m)	1.8
Motor	Inverter cu magnet permanent	Culoare	alb
Clasa de eficienta energetica	A	Accesorii	Capac inferior de protectie , Siguranta copii , Curatare scame , Clapeta detergent lichid , Instrument pentru ambalare
Senzori	Senzor control apa, Senzor debit, Prosense, Senzor de greutate	Tensiune (V)	230
Capacitate de spalare (kg)	10	Siguranta necesara (A)	10
Capacitate de uscare (kg)	6,0	Sarcina electrica (W)	2200
Tehnologie uscare	cu pompa de caldura	Frecventa	50
Consum anual de energie	180		
Consum anual de apa (l)	15000		
Consum anual de energie Spalare + Uscare (kWh)	814		
Consum de apa anual Spalare + Uscare (l)	15400		
Performanta de spalare	A		
Umiditate reziduala	44		
Viteza max de centrifugare (rpm)	1600		
Display	ecran TFT		
Nivel zgomot spalare dB(A)	49		
Nivel zgomot stoarcere dB(A)	75		
Nivel zgomot uscare dB(A)	66		
Mod de instalare	independent		
Dimensiuni lxA (mm)	870x597x636		
Adancime maxima (mm)	660		