



Spalare personalizata a vaselor. Cu o singura atingere

QuickSelect de la AEG asigura setari optime pentru fiecare ciclu de spalare a vaselor. Alegeti durata ciclului si eventualele tratamente optionale cu ajutorul glisorului. Totul cu doar cateva atingeri. Dupa aceea, lasati masina sa faca restul. Bucurati-va de rezultate impecabile la momentul care va convine cel mai mult.

Beneficii & caracteristici


Setarea facila a ciclului cu QuickSelect

QuickSelect asigura control optim asupra masinii de spalat vase. Alegeti durata ciclului cu ajutorul glisorului si adaugati tratamente suplimentare cu o atingere. Dupa aceea, masina va face restul. Obtineti spalare personalizata oferita la momentul dorit. Si vase impecabil de curate.



Curatare superioara si cea mai buna ingrijire a paharelor

Paharele dumneavoastra delicate pot fi acum curatate intr-un mod mai sigur ca niciodata datorita sistemelor SoftGrip si SoftSpikes de la AEG care fixeaza perfect paharele, protejandu-le de spargere.



Spalare puternica a vaselor. Cu SatelliteClean®

Beneficiati de spalare impecabila a vaselor cu SatelliteClean®. Acest brat de pulverizare are o acoperire de trei ori mai buna decat standardul. Deoarece bratul cu rotire dubla si schimba constant unghiul de pulverizare. Apa ajunge in fiecare colt. Pentru o curatare completa.



- Instalare: Complet incorporabil
- Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A
- Mașină de spălat vase pentru instalare pe înălțime
- Capacitate de incarcare: 15 seturi de vase
- Nivel de zgomot: doar 39 dB (IEC 60704-3)
- 7 programe, 4 temperaturi
- Programe: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Sistem de uscare: cu tehnologie AirDry
- Afisaj LCD in mai multe limbi
- Pornire cu intarziere de la 1 la 24 ore
- SENSORLOGIC
- Senzorul de apa detecteaza nivelul de murdarie si regleaza consumul de apa
- Indicatori pentru sare si solutie de clatire
- Alti indicatori: Semnal sonor, Start intarziat 1h-24h, Extra silentios, GlassCare, Clatire suplimentara, Sare, Time beam White, XtraPower
- TimeBeam® - timpul ramas proiectat pe podea
- Lumina interioara pentru o vizibilitate buna in interiorul masinii
- Cos superior reglabil pe inaltime, chiar si atunci cand masina de spalat este complet incarcata
- Cos superior cu 2 suporturi rabatabile, 2 suporturi din sârmă, rabatabile, pentru pahare, 2 randuri suporturi moi, 6 suporturi moi pentru pahare de vin, Raft suport de cani - rabatabil, Premium Rails, S/steel handle AEG, Side basket handles
- Cos inferior cu 4 randuri suporturi farfurii, Maner inox
- Sertar tacamuri cu maner de inox, Suport cutite, Sine premium
- Dimensiuni incastrare l(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 600 x 570

Uscare naturala

Noua tehnologie AirDry va permite sa eficientizati la maxim uscarea cu ajutorul fluxului natural de aer. Usa se deschide 10 cm automat in ultima faza a ciclului. Astfel, vasele sunt uscate natural, fara consum extra de energie.

Mai multa vizibilitate, mai multa eficienta la incarcare

Datorita luminii interioare puteti vedea instant rafturile si configuratia masinii dvs. de spalat vase. Cu ajutorul vizibilitatii sporite, veti vedea unde si cum puteti aranja vasele dvs. intr-un mod cat mai eficient si rapid.

Specificatii tehnice

Numar seturi de vase	15	Categorie produs	Masina de spalat vase
Clasa eficienta energetica	A+++	Model	FSK93707P
Performanta de spalare	A	PNC	911438359
Performanta de uscare	A	EAN	7332543672080
Pulverizare - parte superioară	Braț de pulverizare din plafon		
Braț de pulverizare - parte inferioară	Braț pulverizare tip Satellite		
Consum anual energie (kWh)	241		
Consum anual apa (l)	3080		
Programe standard	Eco 50		
Timp programe standard (min)	240		
Eticheta ecologica UE	-		
Consum energie in modul oprit (W)	0.5		
Consum energie in modul inactiv (W)	5		
Durata aparat mod inactiv pana la oprire automata (min)	1		
Nivel zgomot dB(A)	39		
Mod de instalare	incorporabil		
Dimensiuni lxA (mm)	818x596x550		
Dimensiuni incorporare	818x600x570		
Cablu alimentare (m)	1.6		
Culoare	negru		
Tensiune (V)	200-240		
Siguranta necesara (A)	10		
Sarcina electrica (W)	1550-2200		

